

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Drzwi balkonowe systemu Veka Softline 82mm typ: Balkon dwuskrzydłowy 1800x2300 mm ze słupkiem ruchomym o nazwie handlowej Winergetic Premium Passive

2. Zamierzone zastosowanie:

Obiekty budownictwa mieszkaniowego i usługowego, zgodnie z wynikającym z miejsca wbudowania, profilu wymaganych właściwości.

3. Producent:

OKNOPLAST Sp. z o.o.
Ochmanów 117,
32-003 Podłęże

4. System oceny i weryfikacja stałości właściwości użytkowych:

System oceny 3

5. Norma zharmonizowana:

14351-1:2006+A1:2010

Okna i drzwi. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności

6. Jednostki notyfikowane:

IFT Rosenheim (nr notyfikacji 0757), Theodor-Gietl-Str. 7-9, 83026 Rosenheim, Niemcy
Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp Z.o.o ul. J.Kasprówicza 21 58-300 Wałbrzych

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

<i>Testowane przez</i>	<i>Zasadnicze charakterystyki</i>	<i>Właściwości użytkowe</i>
MLTB	Odporność na obciążenia wiatrem	B3/C2
MLTB	Wodoszczelność	E1200
MLTB	Przepuszczalność powietrza	4
-	Substancje niebezpieczne	npd
MLTB	Nośność urządzeń zabezpieczających	wymagania spełnione
EN 14351	Własności akustyczne $R_w(C, C_{tr})$ dB*	32(-1,-5)
IFT	Przenikalność cieplna U_w W/m ² K**	0,79
EN 410	Współczynnik promieniowania słonecznego g [%]**	53
EN 410	Współczynnik przenikalności światła Lt [%]**	74

* Wartość R_w określona zgodnie z pkt B3 załącznika B normy EN 14351-1+A1 dla okna >3,6m² <4,6m² z oszkleniem $R_w(C; C_{tr})=33(-2,-6)$ dB
 ** U_w określane dla okna referencyjnego 1,23m x 1,48m z szybą $U_g=0,5$ z ciepłą ramką dystansową
 *** Parametry określone dla szyby o budowie 4/18/3/16/3

Parametry są zawsze wyliczone indywidualnie dla każdego okna i znajdują się w dokumentacji wyrobu jako informacja towarzysząca w załączniku nr 1.

Wartości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem UE nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Imię i Nazwisko: **Jarosław Rudka**
Stanowisko: **Kierownik Działu Jakości**
Miejscowość i data: **Ochmanów, 17 luty 2015**

